

Tinta Ecosolvent EcoPlus Ex3

Tinta ECOSOLVENTE PARA PLOTTERS ROLAND con EcosolMax 3 ©

Cartucho 500 ml

Para usar en plotters

ROLAND VERSACAM, VERSART, VP,VS, ...



Ahorre con Inkzar

Tinta resistente a los rayos UV, garantizada 3 años al exterior y de secado rápido. Es un solvente orgánico de alta resistencia, con escaso olor, sin problemas de obturación por su viscosidad y sus componentes orgánicos activos, mezclable con la tinta original y más de un 60% más económica. Con la tinta **EcoPlus EX3** de **INKZAR** no es necesario cambiar los perfiles de color en Versaworks © colorimetría ajustada al 100% con la tinta original.

Inkzar le ofrece un nuevo producto con la gama de tintas ECOSOLVENTES para cabezales piezoeléctricos. **EcoPlus EX 3** es la denominación que le damos a la tinta compatible con la tinta EcosolMax 3 © de Roland ©


Suministramos el producto en cartuchos de 220 ml y de 500 ml de un solo uso.

Características

- Disponible en 7 colores.CMYK Lm Lc Lk
- Mezclable con la tinta EcosolMax 3 (ESL4-ESL5)
- Secado rápido. Colores sólidos, brillantes y densos.
- Mayor resistencia a las rayadas que la original.
- Uso sencillo: colocar e imprimir.
- No contiene carcinógenos.
- Sin ajustes en los perfiles de color con Versaworks ©
- Tinta testada durante más de 3 años, no bloquea los cabezales. Cientos de clientes usándola diariamente.
- Coste por m2 mucho menor. Hasta un 50% menos.
- Adhesión a todo tipo de materiales tratados y no tratados.



Cuadro de compatibilidades



Roland

Soljet, SP-300/540/V, XC/SC-500/540/545, SJ-540/640/740/645/745, SJ-1000/1045, VP-300/540, VS-420/540/640, BN-20, RS-540/640, ... y todos los modelos que usen Ecosol Max 3 © Roland.

Especificaciones técnicas adicionales



Altamente resistente a la abrasión

Alta fijación y agarrabilidad

Apilamiento de la tinta

Gran cantidad de materiales testados: Mactac, 3M, OCE, Ritrama, etc y otros sin marca, funcionando sin tratamiento perfectamente.

Ecológica y orgánica 100%

SIN OLOR

SIN CARCIOGÉNICOS (SIN VOC's)

Alarga la vida del cabezal y componentes que están en contacto.

NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE

Consejos para el almacenamiento óptimo de la tinta

Es muy importante que los productos ecosolventes se mantengan a una temperatura y humedad estables, sin cambios bruscos (entre 15 y 30 grados centígrados y la humedad relativa no puede superar el 90%). No debe mantenerse el producto expuesto a la luz solar. Las botellas han de estar siempre bien cerradas y se han de agitar antes de usar.

Si no se siguen estas pautas, la tinta, al ser un producto químico, puede dañarse fácilmente causando otros problemas derivados imprevistos.



Siempre a su lado

Así como algunas compañías siguen una política de "sell and go", Inkzar se mantiene al lado de todos sus clientes para asesorar, aconsejar y ofrecer soporte técnico. Su compañía de tintas no le abandona.

Contacto



Espronceda, 377 Local.
08027 Barcelona - España

[Telf] +34 93 534 50 08
[@] ventas1@inkzar.com

www.inkzar.com
Tienda on-line

